

APLICACIÓN DE REVOCO PROYECTADO

Mortero IBERSEC PROYEC FINO, impermeabilizante



Aislamientos Paris

utiliza los mejores productos que ofrece el mercado para contribuir a la impermeabilización de la construcción. El mortero IBERSEC PROYEC FINO es un componente de alta calidad utilizado en la realización de revestimientos interiores y exteriores mediante proyección. Sus cualidades hidrófugas lo convierten en un material apto para la impermeabilización.

Aplicaciones del mortero IBERSEC PF

Revocos y enlucidos de paredes y techos
Recomendado para revocos exteriores (impermeabilización de fachadas)
Utilizable en interiores en zonas donde se requiera protección contra humedades
Mediante máquina de proyección o manualmente

Soportes

Ladrillo cerámico
Bloque de hormigón
Hormigón liso (previa imprimación)
Enfoscados de mortero en buenas condiciones

Revestimientos

Raspado
Fratasado
Gota
Tirolesa



Datos técnicos

Composición	conglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados y aditivos orgánicos
Granulometría	< 1 mm
Densidad aparente en polvo	1400±50 kg/m ³
Densidad aparente en pasta	1650±50 kg/m ³
Densidad aparente endurecido	1450±50 kg/m ³
Agua de amasado	18-20%
Resistencia a la compresión	7 ± 1 N/mm ²
Reacción al fuego:	Euroclase A1
Conductividad térmica	0,49-0,54 W/mK

